dBTechnologies

MONITOR COAXIAL ACTIVO FMX12



2-WAY COAXIAL STAGE MONITOR
1200W PEAK CLASS-D AMPLIFIER
MAX SPL 128 dB
FREQUENCY RESPONSE [-10dB]: 52 - 19.000 Hz
HF: 1x 1" - 1.3" v.c. - LF: 1x 12" - 2" v.c.

FMX es una serie de monitores de escenario coaxiales activos de 2 vías disponible en 3 modelos.
La serie FMX está compuesta por 3 modelos (de 10", 12" y 15") equipados con amplificadores de clase D de 400 RMS (para FMX 10) o de 600 RMS (para FMX 12 y 15).
El diseño coaxial del monitor de piso, junto con una guia de altas frecuencias hecha a la medida y su DSP avanzado con filtros FIR de fase lineal, proporciona un sonido uniforme y altamente inteligible.
De hecho, el diseño de la bocina del FMX permite obtener un patrón de dispersión muy preciso (60° en posición horizontal y 90° en posición vertical), que puede invertirse con facilidad (90° en horizontal y 60° en vertical) girando la guia de altas, para adaptar el monitor a las necesidades del usuario.
Además, cuenta con 8 presets integrados que optimizan la ecualización para las diferentes aplicaciones, lo que hace de FMX una herramienta precisa y fácil de utilizar para cualquier tipo de usuario.
Todos los monitores de piso de esta serie cuentan con un peculiar diseño con rejilla frontal y posterior, una manija individual incorporada la parte inferior del gabinete de madera contrachapada y un soporte en el costado para el montaje de un poste de 36 mm, lo que amplia aún más la versatilidad de la serie FMX.